

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczy bezpiecznego użytkowania przyssawek fotograficznych (uchwytów próżniowych do kamer sportowych, aparatów i akcesoriów) i jest opracowana w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR):

Kompatybilność i obciążenie:

Upewnij się, że przyssawka jest przeznaczona do montażu Twojego sprzętu (np. kamera sportowa, aparat, uchwyt) oraz że nie przekraczasz jej maksymalnego udźwigu. Uwzględnij całkowitą wagę zestawu wraz z dodatkowymi akcesoriami.

Rodzaj powierzchni montażowej:

Przyssawki działają prawidłowo wyłącznie na gładkich, nieporowatych i czystych powierzchniach, takich jak:

- szkło (np. szyby),
- lakierowane elementy metalowe,
- lakierowane elementy drewniane,
- gładkie i sztywne tworzywa sztuczne.

Nie należy stosować przyssawek na powierzchniach:

- chropowatych, porowatych lub matowych (np. tynk, nielakierowane drewno, beton),
- zabrudzonych, zakurzonych lub tłustych,
- mokrych lub oblodzonych,
- elastycznych lub nierównych (np. tapicerka, miękkie plastiki).

Przygotowanie powierzchni:

Przed montażem dokładnie oczyść i osusz powierzchnię, do której będzie mocowana przyssawka. Usuń kurz, tłuszcz i wilgoć (np. przy użyciu suchej lub lekko wilgotnej ściereczki, a następnie wytrzyj do sucha). Upewnij się, że zarówno powierzchnia, jak i sama przyssawka są czyste i nieuszkodzone.

Montaż i kontrola mocowania:

- Docisnij przyssawkę równomiernie do powierzchni i zablokuj mechanizm (jeśli występuje, np. dźwignia próżniowa).

- Po zamocowaniu sprawdź, czy przyssawka trzyma stabilnie – delikatnie spróbuj ją poruszyć.
- Regularnie kontroluj mocowanie podczas użytkowania, szczególnie przy dłuższych nagraniach.

Warunki użytkowania:

- Stosuj przyssawki wyłącznie w warunkach zalecanych przez producenta.
- Unikaj dużych zmian temperatur – mogą one osłabić siłę podciśnienia.
- Nie narażaj przyssawki na silne drgania, wstrząsy lub nagłe przeciążenia.
- W przypadku dłuższego użytkowania co pewien czas sprawdzaj, czy mocowanie nie uległo osłabieniu.

Użytkowanie w pojazdach:

Przyssawki przeznaczone są głównie do montażu wewnątrz pojazdów (np. na szybie od wewnętrznej strony).

- **Nie montuj przyssawek na zewnętrznych elementach pojazdu (np. karoserii, szybie zewnętrznej) podczas jazdy**, chyba że producent wyraźnie dopuszcza takie zastosowanie. Warunki zewnętrzne (wiatr, opór powietrza, zabrudzenia) mogą spowodować odklejenie przyssawki i utratę sprzętu.

Dodatkowe zabezpieczenie:

Zawsze stosuj dodatkowe zabezpieczenie sprzętu, np. linkę asekuracyjną (safety tether), szczególnie:

- podczas montażu w pojazdach,
- przy pracy na wysokości,
- w miejscach, gdzie upadek sprzętu może stanowić zagrożenie.

Przyssawka jest elementem pomocniczym i nie powinna być jedynym zabezpieczeniem sprzętu.

Środek ciężkości i ustawienie:

- Montuj sprzęt możliwie blisko punktu mocowania.
- Unikaj długich wysięgów i ciężkich akcesoriów, które mogą zwiększać siły działające na przyssawkę i prowadzić do jej odklejenia.

Stan techniczny:

Nie używaj przyssawek uszkodzonych (np. zdeformowana guma, pęknięcia, zużyta powierzchnia przylegania). Zużyta lub zabrudzona przyssawka może nie zapewniać odpowiedniej siły mocowania.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Nie pozostawiaj zamocowanego sprzętu bez nadzoru w miejscach, gdzie może zostać potrącony.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu.
- Upewnij się, że w razie odklejenia sprzęt nie spadnie na osoby lub cenne przedmioty.

Dzieci i zwierzęta:

Przechowuj przyssawki poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Transport i przechowywanie:

- Przechowuj przyssawkę w czystym i suchym miejscu.
- Chronić powierzchnię przylegającą przed zabrudzeniem i odkształceniem.

Oznakowanie i instrukcja:

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i zachowaj ją na przyszłość.